

1. **JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:** Za sucha lisované keramické obkladové prvky s absorpcí vody $E_b > 10\%$; Příloha K, skupina BIII, glazovaná (GL).
2. **ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:** Pro obklady stěn uvnitř budov a v průmyslových objektech
3. **VÝROBCE:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. **SYSTÉM POSV:** SYSTÉM 4
5. **HARMONIZOVANÁ NORMA:** EN 14411:2012
6. **DEKLAROVANÉ UŽITKOVÉ VLASTNOSTI:**

ZÁSADNÍ CHARAKTERISTIKY

VLASTNOSTI (ÚROVEŇ A/NEBO TŘÍDA)

Reakce na oheň	A1 Klasifikováno bez zkoušek (CWT)
Vyluhovatelnost nebezpečných látek:	
- Kadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Olovo	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
Přidrženost /adheze [N/mm2]:	
- lepidla cementové	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- lepidla disperzní	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- lepidla na bázi pryskyřic	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Odolnost proti změnám teploty	Splňuje
Trvanlivost:	
- vnitřní použití	Splňuje
- vnější použití: odolnost na zmrazení / rozmrazení	Nesplňuje

Kopie Prohlášení o vlastnostech se nachází na internetových stránkách: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto Prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jménem výrobce podepsal(a):

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.04.2020
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)