

1. **EINMALIGER TYPEN CODE DES PRODUKTS:** Trockengepresste Keramikfliesen und Dekorationen mit Wasseraufnahme Eb > 10 %, Anhang K, Gruppe BIII; glasiert (GL)
2. **BEABSICHTIGTE VERWENDUNG ODER VERWENDUNGEN:** Für Wandbekleidungen innen in Gebäuden und Industriebauten.
3. **HERSTELLER:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. **SYSTEME ZUR BEURTEILUNG UND VERIFIZIERUNG DER BESTÄNDIGKEIT DER NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN:** SYSTEME 4
5. **HARMONISIERTE TECHNISCHE NORM:** EN 14411:2012
6. **DEKLARIERTE NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN:**


WESENTLICHE MERKMALE	NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN (STUFE UND/ODER KLASSE)
Reaktion auf Feuer	A1 Eingestuft für Untersuchungen (CWT)
Bindungskraft/Adhäsion[N/mm²]:	
- Zementklebstoffe	≥ 0,5 N/mm ²
- Dispersionsklebstoffe	≥ 1 N/mm ²
- Klebstoffe aus reaktiven Harzen	≥ 2 N/mm ²
Thermoschockbeständigkeit	Erfüllt
Haltbarkeit für:	
- Innenanwendungen:	Erfüllt
- Außenanwendungen: Frost- und Taubeständigkeit	Nicht erfüllt

Eine Kopie der Leistungserklärung befindet sich auch auf der Internetseite: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Die Nutzungseigenschaften des oben genannten Produktes entsprechen der deklarierten Leistungserklärung. Diese Leistungserklärung wurde gem. der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf alleinige Verantwortung der o. g. Herstellers ausgegeben.

Ort und Datum:
Kielce, 01.08.2020

Im Namen des Herstellers unterzeichnet:

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna