

1. **COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI-TIP:** Placi ceramice și decorațiuni presate pe uscat cu o absorbție de apă $E_b > 10\%$; Anexa K, Grupa BIII, glazurate (GL).
2. **UTILIZAREA PRECONIZATĂ SAU UTILIZAREA:** Pentru pereti interiori in cladiri si facilitati industrial
3. **PRODUCĂTOR:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. **SISTEMUL (SISTEMELE) DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANTEI DE PERFORMANȚĂ:** SISTEM 4
5. **STANDARDUL ARMONIZAT:** EN 14411:2012
6. **PERFORMANȚA DECLARATĂ:**

CARACTERISTICI ESENȚIALE

PROPRIETĂȚILE DE UTILIZARE (NIVEL ȘI / SAU CLASĂ)


Reacția la foc	A1 Classified Without Testing (CWT)
Forța de legare / aderența [N/mm²]:	
- adezivi pe bază de ciment	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- adezivi de dispersie	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- adezivi pe bază de rășini reactive	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Rezistența la șoc termic	Îndeplinește
Durabilitate pentru:	
- aplicații interne:	Îndeplinește
- aplicații externe: rezistență la îngheț-dezghet	Nu îndeplinește

Copia Declarației de Performanță se află pe pagina web: www.cersanit.com

Performanțele produsului specificate mai sus sunt în concordanță cu lista de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat anterior.

Semnată în numele fabricantului de către:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.08.2020
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)