

- COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI-TIP:** Placi ceramice și decorațiuni presate pe uscat cu o absorbție redusă de apă $E_b \leq 0,5\%$; Anexa G; Grupul Bla, neglazurate (UGL) / glazurate (GL)
- UTILIZAREA PRECONIZATĂ SAU UTILIZAREA:** Pentru pereti si/sau pardoseli la interior si/sau exterior, in cladiri si facilitati industriale.
- PRODUCĂTOR:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
- SISTEMUL (SISTEMELE) DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANTEI DE PERFORMANȚĂ:** SISTEM 4
- STANDARDUL ARMONIZAT:** EN 14411:2012
- PERFORMANȚA DECLARATĂ:**

CARACTERISTICI ESENȚIALE

PROPRIETĂȚILE DE UTILIZARE (NIVEL ȘI / SAU CLASĂ)

Reacția la foc	A1 / A1 _{FL} Classified Without Testing (CWT)
Forța de rupere:	
- grosimea $\geq 7,5\text{mm}$	$\geq 1300\text{ N}$
Forța de legare / aderența [N/mm²]:	
- adezivi pe bază de ciment	$\geq 0,5\text{ N/mm}^2$
- adezivi de dispersie	$\geq 1\text{ N/mm}^2$
- adezivi pe bază de rășini reactive	$\geq 2\text{ N/mm}^2$
Rezistența la șoc termic	Îndeplinește
Durabilitate pentru:	
- aplicații interne:	Îndeplinește
- aplicații externe: rezistență la îngheț-dezghet	Îndeplinește
Simțul atingerii	NPD – proprietățile de utilizare nedeterminate

Copia Declarației de Performanță se află pe pagina web: www.cersanit.com

Performanțele produsului specificate mai sus sunt în concordanță cu lista de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat anterior.

Semnata în numele fabricantului de către:

Kielce, 01.08.2020
(locul și data emiterii)

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

.....
(semnătura)