

1. **UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:** Drooggeperste keramische tegels met een geringe wateropname $E_b \leq 0,5\%$; Bijlage G; Groep Bla, geglazuurde (GL)
2. **BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):** Voor muren en vloeren binnen en / of buiten, inclusief trappen, in gebouwen en industriële installaties.
3. **FABRIKANT:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce (Polen)
4. **HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:** SYSTEEM 4
5. **GEHARMONISEERDE NORM:** EN 14411:2012
6. **AANGEGEVEN PRESTATIES:**

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES (NIVEAU EN/OF KLASSE)
Brandreactie	A1 / A1 _{FL} Classificatie zonder tests (CWT)
Emissie van schadelijke stoffen:	
- Cadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Lood	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
Breuklast:	
- tegeldikte $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
Hechtsterkte/hechtkracht [N/mm²]:	
- cementlijmen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dispersielijmen	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- reactieharlijmen	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Slipweerstand gestest conform DIN 51130	$\leq R13$
Temperatuurwisselbestendigheid	Test doorstaan
Duurzaamheid voor:	
- toepassingen binnenshuis:	Test doorstaan
- toepassingen buitenshuis: bestendigheid tegen vorst/dooi-wisselingen	Test doorstaan
Tactiliteit	NPD - geen prestatie bepaald

Een kopie van de Prestatieverklaring is te vinden op: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna

Kielce, 01.04.2020
(plaats en datum van afgifte)

.....
(handtekening)